# DES MONATS MAI

### HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

#### Hikoki 18V/3,0Ah Akku Schlagbohrmaschine DV18DD

- · Sehr kurze Ausführung, nur 157 mm lang
- Akku: 18 V Li-lon, 3,0 Ah
- · Ladezeit (min): ~ 45
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang /2. Gang (min.): 0-440 / 1-.1700
- Drehmomenteinstellungen: 20
- Bohrspindelaufnahme: 1/2"x20G
- Max. Festdrehmoment weich/hart: 26/55 nM nach ISO 5393
- Max. Volllastschlagzahl 1. Gang/2.Gang: 0-6.600/25.500
- Bohrleistung in Aluminium/Stahl/Mauerwerk/Holz (mm): 13 / 13 / 13 / 38

#### Lieferumfang:

- 2 Akkus BSL 1830C
- 1 Ladegerät UC18YFSL
- 1 HSC II (HIK-System Case II)

hb-Nr. 27055804

18750 Stück exkl. MwSt.



Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise exkl. Mehrwertsteuer.
Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Abweichungen von Abbildungen möglich.
Preise ab Lager. Aktion gültig bis **31.05.2021** bzw. solange der Vorrat reicht.
Layout und Herausgeber: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG Soltau Zweigniederlassung Österreich, Campus 21, Liebermannstraße A01, 2345 Brunn am Gebirge.

Von Profis. Für Profis.

#### BESTELLSERVICE

Telefon: 0732 - 3733 - 1536 | Fax: 0732 - 3733 - 1224 E-Mail: profifachmarkt@c-bergmann.at A-4050 Traun, Bergmann-Platz 1 | www.c-bergmann.at



**C.Bergmann** 







## **Staubschutz-Komplettsystem DCS-PF 1400**Geeignet für Türbreiten von 680 - 830 mm. Optional erweiterbar durch Türadapter bis 1.430 mm.

- · Luftleistung mit freiem M-Filter: 890 m³/h
- Luftleistung mit freiem H-Filter: 697 m³/h
- · Luftleistung mit gesättigten Filtern: 600 m³/h
- Elektr. Anschluss: 230 V / 50 Hz
- · Leistungsaufnahme: 0,175 kW

#### Bestehend aus:

- DCD 3.0 (Basistürelement + PVC-Folie mit Klettband + Transporttasche)
- Luftreiniger PowerFilter 1400 (ohne Filter max. 1.010 m³/h)
- Vorfilter Grobstaubfilter (G4)
- Feinstaubfilter (F9/Klasse M/ optinaler Hepa-Filter (H 14) verfügbar)
- Saugstutzen
- · Luftschlauch (Länge: 7,6 m) inkl. Befestigungsgurt

hb-Nr. 27053829

1964 OO Stück exkl. MwSt

#### **Luftentfeuchter DT 750**

Kompakter Entfeuchter mit Hygrostat zur stufenlosen Regulierung der Entfeuchtungsleistung.

- Robustes Metallgehäuse mit praktischen Griffen
- · Elektronische Abtauung
- Betriebsstunden- und Energiezähler (kWh)
- Stapelbar
- Umweltfreundliches Kältemittel (R 290)
- Kondensatförderpumpe optional
- Entfeuchtungsleistung von max.: 28 l / 24 h
- · Luftleistung: 350 m³/h
- Leistungsaufnahme: 0,49 kW

hb-Nr. 27055805



